



8. HINWEISE ZUR PFLEGE IHRES ROLLOS

Wir danken Ihnen für den Kauf eines WO&WO-Qualitätsproduktes. Unsere Rollos stellen einen qualitativ hochwertigen, funktionsgerechten und äußerst dekorativen Sonnenschutz dar. Damit Sie länger Freude an Ihrem soeben erworbenem Rollo haben und die Vorteile dieses individuellen Sonnenschutzes in vollen Zügen genießen können, empfehlen wir Ihnen diese Pflegeanleitung genau zu lesen und alle nachfolgend angeführten Punkte zu befolgen.

9. WARTUNG UND PFLEGE

Die Mechanik und Antriebs Elemente sind aus Kunststoff bzw. korrosionsgeschütztem Stahl oder Aluminium gefertigt und wartungsfrei.

Leichte Verunreinigung

Beschichtete Elemente wie Ober-, Unterschiene und Kunststoffteile mit lauwarmen Wasser und einem weichen Schwamm sorgfältig abwischen. Eine Reinigung mit einem Reinigungsmittel mit antistatischem Effekt verzögert die erneute Verschmutzung. Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass keine kratzenden oder scheuernden Verunreinigungen auf den lackierten Metallteilen vorhanden sind.

Behangreinigung

WO&WO-Rollostoffe sind größtenteils waschbar. Genauere Angaben dazu bekommen Sie beim WO&WO-Fachhändler.

Bei stark verunreinigten Rollos kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder einen entsprechenden Fachbetrieb für Gebäudereinigung.

ACHTUNG:

- Verwenden Sie keine kratzenden Mittel jeglicher Art z.B. Pasten, Flüssigkeiten usw.
- Verwenden Sie keine mechanischen Hilfsmittel z.B. Schaber, Spachtel usw.
- Verwenden Sie keinen Dampf, Hochdruckreiniger
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel und keinen Alkohol (Spiritus)

Durch unsachgemäßes Reinigen des Behanges können die flammhemmenden und alterungsvorbeugenden Eigenschaften der Stoffe teilweise oder gänzlich verloren gehen.

10. FOLGENDE PUNKTE SIND UNBEDINGT ZU BEACHTEN

Um thermischen Glasbruch und Kondenswasserbildung zu vermeiden, sind eine ausreichende Be- und Entlüftung des Raumes, die richtige Glaswahl und eine fachgerechte Montage erforderlich.

Wir weisen darauf hin, dass es bei unzureichender Be- und Entlüftung sowohl zu Kondenswasserbildung als auch zu Hitzestau kommen kann. Für dadurch entstandene Beschädigung des Rollos können wir keine Gewährleistung übernehmen. Das gilt auch für Glasbruch infolge von Hitzestau oder ungeeigneter Glasqualitäten.

BEDIEN-, PFLEGE-, WARTUNGSANLEITUNG ROLLO





1. HINWEISE ZUR BEDIENUNG IHRES ROLLOS

Rollos lassen sich generell sehr einfach und komfortabel bedienen.

Um das Rollo störungsfrei bedienen zu können, müssen Sie sich jedoch vor der Betätigung vergewissern, dass der Behang frei zu bewegen ist, d.h., dass der Behang beim Herablassen auf kein Hindernis trifft und beim Hochziehen kein Widerstand vorhanden ist. Sollte dies nicht geschehen, so kann es zu Beschädigungen am Behang bzw. der Mechanik kommen.

Sollte der Behang beim Bedienen blockieren, so kann der Stoff oder der Antrieb und die Bedienelemente beschädigt werden!

Rollos bieten einen ausgezeichneten Schutz vor der Sonne und einen guten Schutz vor Einblicken. Grundsätzlich werden Produkte von WO&WO nach allgemein gültigen Regeln bzw. Normen gefertigt wodurch Vorgaben hinsichtlich Schließverhalten und Bedienkräfte eingehalten werden. Ein herabgelassenes Rollo ist für Mensch und Tier kein Schutz vor dem Sturz aus dem Fenster. Zweckenfremde Belastungen beeinträchtigen Funktion und Sicherheit Ihres Rollos. Bei Fehlbedienung und unsachgemäßem Gebrauch erlischt der Gewährleistungsanspruch - siehe dazu auch unsere allgemeinen Liefer- und Gewährleistungsbedingungen.

2. ROLLO MIT SPRING/SOFT BEDIENUNG

Durch leichtes Ziehen an der Quaste, Griff oder Griffleiste wird das Rollo bedient. Ziehen Sie das Rollo bis zur gewünschten Position und versichern Sie sich, dass das Rollo in der Position stehen bleibt. Zum Hochfahren ziehen Sie am Bedienelement leicht nach unten bis sich die Sperre gelöst hat. Während der Aufwärtsbewegung und bis zum Erreichen der oberen Endlage muss das Rollo händisch geführt werden.

3. ROLLO MIT KUGELKETTE

Das Öffnen und Schließen des Behanges erfolgt durch gleichmäßiges Ziehen an der Kette. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte ein Reißen an der Kette vermieden werden.

4. ROLLO MIT BEDIENGRIF

Durch ein Verschieben der Unterschiene am Bediengriff lässt sich der Behang in die gewünschte Position bringen. Die besondere Fädeltechnik ermöglicht die stufenlose Verstellung. Durch eine ungleichmäßige Belastung am Bediengriff kann es zu Schiefstellungen der Schiene und des Behanges kommen. Diese können durch einfaches Einrichten am Bediengriff behoben werden.

5. ROLLO MIT KURBELANTRIEB

Hochziehen und Herablassen des Behanges erfolgt zentral mittels Kurbel. Die Bedienung des Rollos sollte ohne Gewaltanwendung erfolgen. Die Kurbel darf nur in die vorgesehene Richtung geknickt werden. Bei Erreichen des Endanschlages sollten Sie nicht versuchen, ein Stück weiterzudrehen.



6. ROLLO MIT ELEKTROANTRIEB

Aufgrund der fehlenden Wahrnehmung ist es besonders wichtig, vor der Betätigung den freien Lauf des Behanges zu kontrollieren. Dies trifft insbesondere auf Anlagen zu, die mit automatischen Steuerungselementen (Sonnenwächter, Temperaturfühler, Zeitschaltuhr etc.) betrieben werden. Bei mehrmaliger Bedienung hintereinander kann der Thermoschutzschalter ansprechen, wodurch der Motor bis zur Abkühlung des Schalters (dauert einige Minuten) nicht mehr läuft. Bei Störungen nach einem Gewitter (indirekter Blitzschlag) können ein Ausschalten und Wiedereinschalten der entsprechenden Sicherung die Funktion wieder herstellen. Der Anschluss des Antriebes sowie der Zusatzgeräte darf nur von konzessionierten Elekrounternehmen vorgenommen werden.

7. ALLGEMEINE HINWEISE

Textilien sind Verschleißteile und unterliegen einer technisch, natürlichen Veränderung durch UV-Strahlen, Wärme- und Wassereinflüssen, welche zu Dehnung, Schrumpfung und Ausbleichung führen können und dadurch möglichen Einfluss auf die Funktion (Schließverhalten) nehmen.

Aufgrund von unbeeinflussbaren technischen Änderungen kann es zu optischen Abweichungen zwischen Muster und tatsächlich gelieferter Ware kommen.

Durch Kollektions- bzw. chargenabhängige Änderungen kann es bei Nachbestellungen bzw. Reparaturen zu Farbabweichungen kommen.

Für Beschädigungen, die aufgrund von Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenexkrementen entstanden sind, kann keine Gewährleistung übernommen werden. Bei der Glas- und Fensterrahmen-Reinigung ist darauf zu achten, dass eine direkte oder indirekte (Kondenswasser) Berührung des Behanges mit Wasser, scharfen oder alkalischen Reinigungsmitteln vermieden wird.

Zur Vermeidung von Korrosionsschäden am Produkt sollten Rollos Baufeuchte nicht über einen längeren Zeitraum ausgesetzt sein. Aggressives Schwitzwasser von Fertigputz oder Anstrichmittel können zu Korrosionsschäden führen.

Regelmäßiges Lüften und Abtrocknen von Kondenswasser auf Metallteilen erhält die Qualität des Rollos aufrecht. Farbtropfen, die durch Anstricharbeiten auf das Produkt gelangen, müssen umgehend mit einem feuchten Tuch entfernt werden, nur dadurch bleibt die einwandfreie Funktion Ihres Rollos gewährleistet.

Alle mechanischen Teile eines Rollos sind verschleißfest, äußerst widerstandsfähig und sehr benutzerfreundlich.

Sollten Sie Störungen und Mängel feststellen, so versuchen Sie nicht, diese selbst zu beheben, sondern wenden Sie sich an einen WO&WO-Fachhändler.

Den nächsten Fachhändler finden Sie unter **www.woundwo.at**.